

SM PL-35 PLASTİK KAPAK ÜRETİM MAKİNESİ



MAKINE PARÇALR

		
HAMMADE	Istıcı	Şekillendirici
Benzersiz tasarım beslemeyi daha istikrarlı hale getirir	İki ısıtma plakası plakayı ısıtarak enerji tasarrufu sağlar	Müşteri ihtiyaçlarına göre özel kalıplar
		
DELME İŞLEMİ	Makaralı çekiş	Kalıp kesimi
Yuvarlak delikler, çapraz delikler, delme iğneleri sizin için mevcuttur SEÇENEKLER		Çeşitli boyutlarda, bitmiş ürünler üretmeye hazır
		
İstifleme	Atık toplama	Yan taraf
Bitmiş ürünler daha kolay toplama için istiflenir	Maliyetleri azaltmak için otomatik atık toplama	Malzeme besleme
		
Besleme Bandı	Dokunmatik Ekranı	Kabin
İşçilerin işleri halletmeleri için zaman kazanmak amacıyla taşıma bandı uzatıldı	Dokunmatik Ekranı Manevra kolaylığı sağlar.	Ana motor, kolay bakım için makine kabine monte edilmiştir.

Ürünler:

PVC, PET, PS tıbbi tepsiler, bardaklar ve tabaklar, yiyecek kutusu plastik ürünleri vb. için uygundur.



4. Makine özellikleri

1. Otomatik kontrol, programlanabilir (PLC) kontrolü, insan-makine arayüzü, kodlayıcı, fotoelektrik sistem vb.'nin organik kombinasyonu yoluyla gerçekleştirilir ve işlem basit ve sezgiseldir.
2. Mekanik şanzıman, ana rotora bağlanmak için bir redüktör kullanır ve işlem senkronizasyonunu sağlamak için şekillendirme, delme, çekiş ve delme istasyonları aynı eksen hattındadır. (İletim hatasını azaltır)
3. Otomatik kaldırma ve yükleme sistemi güvenli ve iş gücü tasarrufu sağlar, plaka tipi üst ve alt ön ısıtma cihazları sabit sıcaklık kontrolüne ve hatta ısıtmaya sahiptir, çeşitli kalıplama yöntemleri vardır, kabarcık kabuğu net ve güzeldir, servo çekişi Akıllı ve güvenilir, delme ve delme aletleri dayanıklı ve çapaksızdır ve kalıp değişimi kolaydır. Ana bilgisayar, sorunsuz çalışması için frekans dönüştürme hızı düzenlemesini benimser.
4. Genel gövde, sağlam ve deforme olmayan bir çelik levha kutu tipi kaynaklı yapıyı benimser. Braket ve kutu, yüksek yoğunluklu ve hava delikleri olmayan, basınç altında hassas bir şekilde dökülmüştür. Görünüm, paslanmaz çelikle eşit şekilde sarılmıştır. güzel ve zarif.
5. Servo makaralı çekiş sistemi, ekipmanın daha istikrarlı ve güvenilir çalışmasını sağlamak için kullanılır ve çekiş uzunluğu artırılır. Çekiş uzunluğu ve çekiş hızı, yalnızca artmakla kalmayıp, PLC programlama yoluyla doğrudan insan-makine arayüzünde ayarlanabilir. kalıplama alanı aynı zamanda ekipmanın uygulanabilirliğini de genişletir.
6. İmleç eşleştirme işleviyle donatılabilir.

5. Teknik Parametreler

Makine Kodu	SM PL-35
Delme hızı	15-35(Ad/Dak)
Maksimum Şekillendirme alanı	470X290 mm
Maksimum Şekillendirme derinliği	47 mm
Felç	60-300 mm
Ambalaj malzemesi	PVC、PET、PS, (roll): 75 mm (Malzeme Tabaka): 0.15-0.6X500 mm
Toplam güç	11.5Kw (380V)
Basıncılı Hava(MPa)	0.6-0.8 MPa
Kalıp Soğutma	20 (musluk suyu veya geri dönüşüm suyu) (Tüketim): 60L/H
Boyut	3500*1000*1800 mm
Ağırlık	2400Kg

6. Elektrik konfigürasyon listesi

Sıra No.	İsim	Model	Adet	Üretici
1	(PLC)	DVP32ES200T	1	Delta
2	(PLC)	DVP04TC-E2	1	
3	Servo sürücüsü 0.75KW	ASD-B2-0721-B	1	
4	Servo Motor 0.75KW	ECMA-C20807RS	1	
5	Frekans Dönüştürücü 2.2KW	VFD5A5MS43ANSAA	1	
6	Ekran	DOP-107BV 3	1	
7	güç Switch	NES-50-24	1	Tayvan Mingwei
8	Termokupl Tip K	WRNT-2.5	2	Çin chao guang
9	katı hal rölesi	SSR-60DA	2	Wenzhou Güney Çin
	katı soğutucu		2	
10	Fotoelektrik Switch	ES18-D01NK-MB	1	Zhejiang Huatian
11	Yakınlık Switchi	J12-D4NK	3	
12	Kodlayıcı	E40S6-360-3-N-24	1	Onetoks
13	basınçlı hava temizleyici	CAW5000-06	2	Kamei pnömatik
14	basınç düzenleme vanası	CAR2000-02	1	
15	ısıtma silindiri	SDA50×30	2	
16	Delme silindiri	SCJ160×60-30	1	
17	İstifleme silindirleri	TN32×75	1	
18	Besleme kolu silindiri	SC125×120 13-F-W	1	
19	Manuel valf	4L210-08	1	
20	Elektromanyetik valf	4V210-08	5	
21	Elektromanyetik valf	4V210-15	2	
22	Üç fazlı asenkron motor	TR68VE2. 2-4P 17.95-M1 IX	1	Zhejiang Tongli
23	Besleme motoru	5GN-20-K/4RK40GN-C Z	1	Zhejiang Dongbang
24	Atık motoru	5RK120GN-CFZ	1	
25	Konveyör motoru	5GN-20-K/4RK40GN-C Z	1	

İletişim Bilgileri



+90 552 442 33 07



info@suramachine.com



www.suramachine.com www.surapack.com

Dudullu OSB District, DES Sanayi Sitesi, 101. Sokak No 8/10, 34775 Ümraniye/İstanbul Turkey



Telefon: +90 216 415 66 55

+90 216 420 47 30

+90 850 305 47 30